DEWALT®

GUÍA DE BATERÍAS













DCG413B

Sufijo

B - BARE: las baterías y cargador se venden por separado



Cuando un usuario adquiere herramientas "BARE" (sin baterías) tiene la libertad de escoger la(s) batería(s) con base en la autonomía que necesita para la aplicación o trabajo específico.

DCG413P2

Sufijo

P - 5.0 Ah

2 - Incluye dos baterías





VENTAJA COMPETITIVA:

Cualquier batería 20V o 60V MAX* provee de energía a cualquier herramienta de 20V MAX*











LAS BATERÍAS ENTRE MAS

AMPS/HR

TENDRÁN MAYOR

AUTONOMÍA Y

RENDIMIENTO

MAYOR AUTONOMÍA Y RENDIMIENTO





STD

1.3X

2X-

2.7X+

3.3X4

4X+

5.3X+

4X+ STD@60V 6X+ 1.5X+@60V 8X+ 2X+@60V





COMPACTOY LIVIANO







S2

1.3 Ah

DCB120-2



F1

2.0 Ah

DCB127



F2

2.0 Ah

DCB127-2



OPCIONAL

3.0 Ah

DCB124



OPCIONAL

3.0 Ah DCB124-2

SUFIJ0	В	S1
CAPACIDAD	-	1.3 Ah
SKU	-	DCB120

LAS BATERÍAS ENTRE MAS

AMPS/HR

TENDRÁN MAYOR

MAYOR AUTONOMÍA Y RENDIMIENTO

RENDIMIENTO VS BATERÍAS ESTÁNDAR

RENDIMIENTO

STD

STD

1,5X+

1,5X+

2X+

2X+





CCUANTO DURA UNA BOATERIA











ATORNILLANDO



DCF885B



APLICACIÓN: Fijar tornillos auto-roscantes de 1 1/2" en madera de pino de 2" de espesor.























DCB612

8X+

4,394

SKU
CAPACIDAD
RENDIMIENTO
CANT. DE TORNILLOS


PES₀

AD	
ITO	
E)S	

DCB201	DCB203	DCB200	DCB204	DCB205	DCB206	DCB208	DCB609
1.5 Ah	2.0 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah	9.0 Ah
STD	1.3X+	2X+	2.7X+	3.3X+	4X+	5.3X+	6X+
549	714	1,098	1,493	1,812	2,197	2,911	3,295

















SKU
CAPACIDAD
RENDIMIENTO
CANT. DE TORNILLOS
PES0

DCB120	DCB127	DCB124
1.3 Ah	2.0 Ah	3.0 Ah
STD	1.3X+	2X+
234	304	468





ATORNILLANDO





APLICACIÓN: Fijar tornillos auto-roscantes de 1 3/4" en madera de pino de 1 1/2" contrachapada.

























) Francisco	3
DCD771	
202111	

SVA
CAPACIDAD
DENDIMIENTO

CANT. DE TORNILLOS

PES₀

DCB201	DCB203	DCB200	DCB204	DCB205	DCB206	DCB208	DCB609	DCB612
1.5 Ah	2.0 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah	9.0 Ah	12.0 Ah
STD	1,3X+	2X+	2,7X+	3,3X+	4X+	5,3X+	6X+	8X+
543	707	1,086	1,446	1,795	2,175	2,882	3,258	4,344









DCF887B







100







DCB204

4.0 Ah

2.7X +

APLICACIÓN: Fijar tornillos auto-roscantes de 1 1/4" en lámina de acero de calibre 14.





DCB206

400





DCB609



DCB612

8X+

800

SKU
CAPACIDAD

CANT. DE **TORNILLOS**

RENDIMIENTO

PES₀

DCB201	DCB203	DCB200
1.5 Ah	2.0 Ah	3.0 Ah
STD	1.3X+	2X+

3.0 Ah 2X+

133 200

270



330

6.0 Ah 8.0 Ah 4X+

5.3X +

530

DCB208

9.0 Ah 12.0 Ah **6X+**

600







PERFORANDO



APLICACIÓN: Perforar madera de pino de 2x4" con broca plana IRWIN de 3/4"

























SKU
CAPACIDAD
RENDIMIENTO
CANT. DE

DCB201	DCB203	DCB200	DCB204	DCB205	DCB206	DCB208	DCB606	DCB609	DCB612
1.5 Ah	2.0 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah	6.0 Ah	9.0 Ah	12.0 Ah
STD	1.3X+	2X+	2.7X+	3.3X+	4X+	5.3X+	4X+	6X+	8X+
63	82	127	172	210	254	337	254	382	509

PES₀







PERFORANDO





APLICACIÓN: Perforar madera de pino de 2" de espesor con broca plana IRWIN de 1"

























S (0)	SK
3	CAPAC
D985B	RENDIM
+	

20V

CAPACIDA	D

IENTO

CANT. DE PERFORACIONES

PES₀

DCB201	DCB203	DCB200	DCB204	DCB205	DCB206	DCB208	DCB609	DCB612
1.5 Ah	2.0 Ah	3.0 Ah	4,0 Ah	5.0 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah	9.0 Ah	12.0 Ah
STD	1.3X+	2X+	2.7X+	3.3X+	4X+	5.3X+	6X+	8X+
23	30	47	63	77	0 3	124	140	197
23	30	77	03	"	33	124	140	107



















CAPACIDAD RENDIMIENTO

SKU

CANT. DE **PERFORACIONES**

PES₀

DCB120	DCB127	DCB124
1.3 Ah	2.0 Ah	3.0 Ah
STD	1.3X+	2X+
130	169	260





101 CORTES

APLICACIÓN: Corte de varilla corrugada 1/2".











SKU

CAPACIDAD

RENDIMIENTO

CANT. DE CORTES

PES0

DCB606	DCB609	DCB612
6.0 Ah	9.0 Ah	12.0 Ah
STD	1.5X+	2X+
67	101	134





DCB609



APLICACIÓN: Corte de varilla corrugada 1/2".











CAPACIDAD

RENDIMIENTO

CANT. DE CORTES

PES0

DCB606	DCB609	DCB612
6.0 Ah	9.0 Ah	12.0 Ah
STD	1.5X+	2X+
191	287	382
	_	





DCB609-2





APLICACIÓN: Corte de varilla de acero A36 ø 1/2" con disco de corte de 4 1/2" x 1/8" DEWALT











•	W	т
	١.١	
		Ċ

CAPACIDAD

RENDIMIENTO

CANT. DE CORTES

PES0

DCB606	DCB609	DCB612
6.0 Ah	9.0 Ah	12.0 Ah
STD	1.5X+	2X+
51	76	102







DCB606

+



DCB609B







APLICACIÓN: Corte de madera de pino 2x8" son Sierra Circular 7 1/4"











SKU

CAPACIDAD

RENDIMIENTO

CANT. DE CORTES

PES₀

DCB606		DCB609	DCB612
6.0 Ah		9.0 Ah	12.0 Ah
STD		1.5X+	2X+
51	Ī	76	102





DCB606

179 CORTES

APLICACIÓN: Corte de madera de pino de 2x4"











SKU

CAPACIDAD

RENDIMIENTO

CANT. DE CORTES

PESO

DCB606	DCB609	DCB612
6.0 Ah	9.0 Ah	12.0 Ah
STD	1.5X+	2X+
179	268	358





DCB606-2



APLICACIÓN: corte de varilla de acero A36 ø 1/2" con disco de corte de 4 1/2" x 1/8" DEWALT











SKU

CAPACIDAD

RENDIMIENTO

CANT. DE CORTES

PES0

DCB606		DCB609	DCB612
6.0 Ah		9.0 Ah	12.0 Ah
STD		1.5X+	2X+
51	I	76	102





DCB606





DCB609B





TIEMPOS DE CARGA





	(Inc.)				Proc 25 30 miles		DTWAIT	
SKU	DCB120	DCB127	DCB207	DCB201	DCB203	DCB230	DCB200	DCB240
CAPACIDAD	1.3 Ah	2.0 Ah	1.3 Ah	1.5 Ah	2.0 Ah	3.0 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah
DCB102 (2 Baterías)	30 MIN	35 MIN	30 MIN	30 MIN	35 MIN	60 MIN	60 MIN	70 MIN
DCB104 (4 Baterías)	20 MIN	30 MIN	22 MIN	22 MIN	30 MIN	30 MIN	24/30 MIN	60 MIN
DCB107	60 MIN	90 MIN	60 MIN	70 MIN	90 MIN	90 MIN	140 MIN	185 MIN
DCB115	20 MIN	30 MIN	22 MIN	22 MIN	30 MIN	45 MIN	45 MIN	60 MIN
DCB118	N/A	N/A	22 MIN	22 MIN	30 MIN	45 MIN	45/30 MIN	60 MIN
DCB1800	N/A	N/A	40 MIN	35 MIN	45 MIN	67 MIN	90 MIN	120 MIN



TIEMPOS DE CARGA









DCB1800 (4 Baterías)

20 XX 4	20·X7 5	20v XZ 6	20v XZ &	FLEX 60V	FLEX 200 FLEX 1200 FLEX	FLEX 200 FLEX 17 America 60 V
DCB204	DCB205	DCB206	DCB208	DCB606	DCB609	DCB612
4.0 Ah	5.0 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah	6.0 Ah	9.0 Ah	12.0 Ah
70 MIN	95 MIN	100 MIN	140 MIN	100 MIN	135 MIN	190 MIN
40 MIN	50 MIN	60 min	80 MIN	60 MIN	75 MIN	100 MIN
185 MIN	240 MIN	170 MIN	370 MIN	272 MIN	432 MIN	570 MIN
60 MIN	75 MIN	90 MIN	120 MIN	90 min	135 MIN	170 MIN
40 MIN	50 MIN	60 MIN	80 MIN	60 MIN	75 MIN	100 MIN
90 MIN	112 MIN	170 MIN	240 MIN	140 min	230 MIN	360 MIN



DEWALT



Escaneé el código para contactarnos



DEWALT®

