



SOLUCIONES FERRETERAS

Una Solución...para cada construcción®

www.curacreto.com.mx

Índice

Productos para Concreto

Aceleracreto®

Acelerante de fraguado.....04

Fibercreto®

Fibras de polipropileno para concreto.....04

Pegacreto E®

Adhesivo, aglutinante y sellador.....05

Pegacreto N®

Adhesivo multiusos a base de látex.....05

Pegacreto SE®

Ligante, aglutinante y fortificante.....06

Curacreto Blanco JR T1CA®

Membrana de curado base agua para concreto.....06

Molducreto JR®

Desmoldante de cimbras con bactericidas.....07

Mortercreto Integral Polvo®

Impermeabilizante integral.....07

Impermeabilizantes

Acrilcreto Primario®

Primario acrílico.....08

Acrilcreto 3 y 5 años®

Impermeabilizante acrílico elastomérico.....08

Acrilthor Fibra 3 y 5 años

Impermeabilizante acrílico elastomérico fibratado.....09

Flexocreto 100®

Membrana de refuerzo sencilla.....09

Flexocreto 200®

Membrana reforzada.....10

Flexocreto 400®

Cuadrimalla.....10

Plasticreto®

Cemento plástico.....11

Primercreto A®

Primario asfáltico base agua.....11

Primercreto S®

Primario asfáltico base solvente.....12

Vaporcreto®

Barrera de vapor.....12

Asfalcreto A®

Impermeabilizante asfáltico base agua.....13

Asfalcreto S®

Impermeabilizante asfáltico base solvente.....13

Permasfalto P®

Pintura elastomérica reflectiva.....14

Sellocreto®

Impermeabilizante cementoso.....14

Duraroll®

Manto prefabricado usos múltiples.....15

Testarosso®

Manto prefabricado reforzado fibra de vidrio.....15

Technoply®

Manto prefabricado alto desempeño.....16

Repelcreto A®

Repelente hidrofugante base agua.....16

Repelcreto S®

Repelente hidrofugante base solvente.....17

Recubrimientos, Pinturas y Estucos**Antigraffiti®**

Recubrimiento protector.....17

Arquidry®

Estuco con color integrado.....18

Arquivil®

Pintura decorativa contratista.....18

Arquicoat®

Pintura vinil-acrítica mate.....19

Arquitone®

Pintura acrílica semi-mate.....19

Adhesivos Cerámicos**Adhecreto®**

Adhesivo cerámico.....20

Selladores**Policreto®**

Sellador de poliuretano.....20

Resanadores**Bachecreto®**

Resanador de baches.....21

Grouts**Estabilicreto NF®**

Estabilizador de volumen.....21



Soluciones Ferreteras

Curacreto, dentro de su gama de soluciones para diversos canales, cuenta con una oferta comercial de productos dirigidos al sector ferretero, que por sus características son de gran demanda para un sector de consumo: "hágalo usted mismo", minorista, trabajadores de la construcción, etc.

Mismos que a su vez se clasifican por especialidad de acuerdo a su uso.

Productos para Concreto

Aceleracreto®

Aditivo para concreto acelerante de fraguado base cloruros. Para utilizarse en colados sin refuerzo de acero y colados reforzados no sujetos a contacto constante con el agua.

USOS

- Para fabricación de concretos que requieran acortar el tiempo de fraguado inicial.
- Cuando se requiere un endurecimiento rápido y acortar el tiempo de descimbrado.

PRESENTACIÓN

- Garrafa 4 L
- Garrafa de 19 L
- Tambor 200 L



Fibercreto®

Fibras sintéticas de polipropileno utilizadas como refuerzo en el concreto. Reduce las grietas formadas por contracción plástica.

USOS

- Para sustituir malla electrosoldada en sistemas constructivos como: vigueta y bovedilla, losas con lámina losacero, en pisos, pavimentos, etc.
- Mejora las propiedades del concreto ya que la distribución uniforme de estas actúan en todas direcciones evitando la formación de grietas y la corrosión del refuerzo metálico.

PRESENTACIÓN

- Bolsa de 600 gr.



Pegacreto E®

Adhesivo y aglutinante para mortero y yeso. Elaborado a base de resinas sintéticas emulsionadas, con características de adhesividad, tensión y resistencia al impacto.

USOS

- Como adhesivo para la colocación de yeso, morteros, revoques y aplanados en muros y techos.
- Como sellador de superficies nuevas o porosas.
- Para la elaboración de masillas de cemento y yeso, para resane de superficies y reparación de pisos y muros.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 4 L
- Cubeta de 19 L
- Tambor de 200 L

Pegacreto N®

Adhesivo para concreto y mortero que imparte a las mezclas alta resistencia y adherencia, para uso en exteriores y zonas con humedad constante.

USOS

- Adhesivo para pegar concreto viejo a nuevo en elementos no estructurales, tales como aplanados, enjarrados y enyesados. Unión entre juntas de colado. Aditivo para mezclas de concreto.

- Se puede utilizar como adhesivo, adherente o sellador.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 4 L
- Cubeta de 19 L
- Tambor de 200 L

Productos para Concreto



Productos para Concreto

Pegacreto SE®

Es un adhesivo de uso contratista formulado con resinas sintéticas, especialmente diseñado para su utilización en aplanados, yesos y tiroles.

USOS

- Para ligar el tirol lanzado o planchado. Como sellador de aplanados, yesos y tiroles.
- Confiere a las masillas elaboradas con Pegacreto SE® adherencia, dureza, plasticidad y durabilidad a un costo accesible.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 4 L
- Cubeta de 19 L
- Tambor de 200 L



Curacreto Blanco JR T1CA®

Membrana de curado para concreto fresco, base agua.

USOS:

- Para el curado de toda superficie de concreto o mortero fresco.
- Retiene más del 90% del agua original del concreto.

PRESENTACIÓN:

- Cubeta de 19 L
- Tambor de 200 L



Molducreto JR®

Membrana desmoldante para cimbras y moldes para concreto.

USOS

- Desmoldante de cimbras de metal, madera, plástico, etc. Ideal para cimbra y moldes de aglomerado, triplay, concreto, etc.
- Evita la adherencia del concreto y mortero a la cimbra.
- Protege la cimbra de madera de la humedad y acción de bacterias y hongos.
- Aumenta el número de veces que puede utilizarse la cimbra.

PRESENTACIÓN:

- Cubeta de 19 L
- Tambor de 200 L

Productos para Concreto



Mortercreto Integral Polvo N®

Aditivo para la impermeabilización integral del concreto y mortero que sella los poros capilares del concreto, reduciendo su permeabilidad.

USOS

- Aditivo para la impermeabilización integral del concreto y mortero que sella los poros capilares del concreto, reduciendo su permeabilidad.

PRESENTACIÓN:

- Saco de 20 Kg



Impermeabilizantes

Acrilcreto Primario®

Primario de superficies nuevas o porosas utilizado para sellar las superficies donde se aplicarán los impermeabilizantes Acrilcreto®.

USOS

- Para sellar las superficies donde se aplicaran los impermeabilizantes Acrilcreto®.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 4 L
- Cubeta de 19 L
- Tambor de 200 L



Acrilcreto® 3 y 5 Años

Impermeabilizante acrílico elastomérico con garantía de tres y cinco años, de uso en frío de fácil aplicación, en colores blanco y rojo terracota.

USOS

- Para la impermeabilización de losas de azotea, muros y superficies inclinadas.
- Para dar mantenimiento a sistemas envejecidos.

PRESENTACIÓN

- Lata de 4 L
- Cubeta de 19 L
- Tambor de 200 L



Impermeabilizantes

Acrilthor Fibra 3 y 5 Años®

Impermeabilizante elastomérico formulado con resinas acrílicas base agua y reforzado con microfibras de polipropileno para mayor resistencia mecánica.

USOS

- Para la impermeabilización en techos de concreto, metal y madera y sobre impermeabilizaciones anteriores de cualquier tipo.
- Para dar mantenimiento a sistemas envejecidos.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 19 L



Flexocreto 100®

Malla de refuerzo sencilla **NO TEJIDA** de fibras sintéticas de poliéster con un gramaje de 30 gr/m². Se emplean en sistemas de impermeabilización de aplicación en frío.

USOS

- Se recomienda para losas macizas. Con pocos elementos complementarios y puntos críticos.
- Se pueden colocar en cualquier pendiente, en superficies de concreto, metal, madera, etc.

PRESENTACIÓN

- Bolsa de 11 m²
- Rollo de 110 m²



Impermeabilizantes

Flexocreto 200®

Malla de refuerzo doble **NO TEJIDA** de fibras sintéticas de poliéster con un gramaje de 70 g/m².

USOS

- Se recomienda para losas macizas y aligeradas. Con elementos complementarios y puntos críticos en la superficie.
- Se pueden colocar en cualquier pendiente, en superficies de concreto, metal, madera, etc.

PRESENTACIÓN

- Bolsa de 11 m²
- Rollo de 110 m²



Flexocreto 400®

Malla de refuerzo Cuadrimalla TEJIDA de fibras sintéticas de poliéster con un gramaje de 70 g/m².

USOS

- Se recomienda para losas macizas y aligeradas. Con elementos complementarios y puntos críticos en la superficie.
- Se pueden colocar en cualquier pendiente, en superficies de concreto, metal, madera, etc.

PRESENTACIÓN

- Bolsa de 11 m²
- Rollo de 110 m²



Plasticreto®

Sellador de fisuras y grietas donde se aplicarán los impermeabilizantes prefabricados o asfálticos.

USOS

- Se emplea para el sellado o calafateo de: juntas y grietas horizontales o verticales, chafanes, cuellos de tubería, cabezas de tornillos, tragaluces, domos, etc., impide totalmente el paso de agua.

PRESENTACIÓN

- Bote de 1 L
- Lata de 4 L
- Cubeta de 19 L
- Tambor de 200 L



Primercreto A®

Primario asfáltico base agua. Sellador tapaporos, de baja viscosidad en emulsión acuosa, que se utiliza como base para impermeabilizaciones.

USOS

- Se utiliza para sellar losas, techos, dadas, contratabes, muros de colindancia, superficies de fibrocemento, madera, etc. en donde posteriormente se va aplicar un impermeabilizante asfáltico.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 4 L
- Cubeta de 19 L
- Tambor de 200 L



Primercreto S®

Primario asfáltico en solución de solventes orgánicos, de aplicación en frío. Sellador tapa poros de baja viscosidad, utilizado como base de impermeabilizaciones, de aplicación sobre superficies secas.

USOS

- Se utiliza para sellar superficies de concreto, cemento, madera, etc., donde posteriormente se va a aplicar un impermeabilizante asfáltico o prefabricado.

PRESENTACIÓN

- Lata de 4 L
- Cubeta de 19 L
- Tambor de 200 L



Vaporcreto®

Impermeabilizante asfáltico ahulado y barrera de vapor base solvente.

USOS

- Protege e impermeabiliza en frío techos, muros, cimentaciones y estructuras bajo nivel de suelo. También se usa como barrera de vapor solo o en combinación con aislamientos térmicos. Ideal en jardineras y baños.

PRESENTACIÓN

- Lata de 4 L
- Cubeta de 19 L
- Tambor de 200 L



Impermeabilizantes

Asfalcreto A®

Impermeabilizante asfáltico base agua.

USOS

- Se utiliza en techos, muros, azoteas, cimientos, dalas, taludes, etc.
- Se recomienda como renovación de impermeabilizaciones con principios de intemperismo.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 19 L
- Tambor de 200 L



Asfalcreto S®

Impermeabilizante asfáltico base solvente. Se adhiere a todo tipo de superficies secas. No se escurre a temperaturas menores de 50°C.

USOS

- Para usarse en techos, muros, azoteas, cimientos, dalas, taludes, etc.
- Se recomienda como renovación de impermeabilizaciones.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 19 L
- Tambor de 200 L



Permasfalto P®

Es un recubrimiento reflectivo para terminado de impermeabilizaciones, de buen desempeño y resistente al intemperismo, no pierde su elasticidad y tiene gran poder reflejante. Color gris y blanco.

USOS

- Como recubrimiento protector, decorativo e impermeable para fachadas, muros, impermeabilizaciones asfálticas, ladrillo, losa, etc.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 4 L
- Cubeta de 19 L
- Tambor 200 L



Sellocreto®

Impermeabilizante cementoso en polvo, que protege de presiones positivas y negativas de agua a la superficie donde de aplica.

USOS

- Para proteger e impermeabilizar: sótanos, pisos, entrepisos, techos, cisternas, albercas, planta de tratamiento de agua, canales de agua, puentes, cimientos, celdas de cimentación, estructuras de estacionamientos, túneles, alcantarillas, presas, fosas sépticas, jardineras y tanques de agua, etc.

PRESENTACIÓN

- Saco de 25 Kg. en colores gris y blanco.



Duraroll®

Manto impermeabilizante prefabricado elaborado con asfalto de alta calidad, modificado con polímeros sintéticos, reforzado con tela de vidrio o poliéster y acabado superior en gravilla mineral.

USOS

- Su versatilidad permite el uso en losas de construcciones nuevas, viejas y en superficies horizontales con buena pendiente.

PRESENTACIÓN

- Rollo 10 m² en los siguientes espesores:

Reforzado con Poliéster			Reforzado con Fibra de Vidrio		
Tipo	Espesor (mm)	Acabado textura	Tipo	Espesor (mm)	Acabado textura
PB 35	3.5	Gravilla Blanca	VB 35	3.5	Gravilla Blanca
PB 40	4.0	Gravilla Blanca	VB 40	4.0	Gravilla Blanca
PB 45	4.5	Gravilla Blanca	VR 35	3.5	Gravilla Roja
PR 35	3.5	Gravilla Roja	VR 40	4.0	Gravilla Roja
PR 40	4.0	Gravilla Roja			
PR 45	4.5	Gravilla Roja			

Impermeabilizantes



Testarosso SBS®

Manto impermeabilizante prefabricado con alta elasticidad, resistencia a los agentes atmosféricos, a los contaminantes y a los rayos del sol, reforzado con fibra de vidrio, y acabado superior en gravilla mineral.

USOS

- Su versatilidad permite el uso en losas de construcciones nuevas, viejas y en superficies horizontales con buena pendiente.

PRESENTACIÓN

- Rollo 10 m² en los siguientes espesores:

Reforzado con Fibra de Vidrio		
Tipo	Espesor (mm)	Acabado textura
SV350GB	3.5	Gravilla Blanca
SV350GR	3.5	Gravilla Roja



Technoply SBS®

Membrana impermeabilizante prefabricada, con alta elasticidad, resistencia a los agentes atmosféricos, a los contaminantes y a los rayos ultravioleta del sol. Modificada con SBS, reforzado con fibra poliéster o fibra de vidrio, y acabado superior en gravilla mineral o liso arenado.

USOS

- En construcciones nuevas y viejas, para impermeabilizar superficies verticales u horizontales. Para impermeabilización en zonas cálidas y frías.

PRESENTACIÓN

- Rollo 10 m² en los siguientes espesores:

Reforzado con Poliéster			Reforzado con Fibra de Vidrio		
Tipo	Espesor (mm)	Acabado textura	Tipo	Espesor (mm)	Acabado textura
SBS-SP300L	3.0	Liso	SBS-SV300L	3.0	Liso
SBS-SP400L	4.0	Liso	SBS-SV400L	4.0	Liso
SBS-SP400GB	4.0	Gravilla Blanca	SBS-SV300GB	3.0	Gravilla Blanca
SBS-SP400GR	4.0	Gravilla Roja	SBS-SV300GR	3.0	Gravilla Roja
SBS-SP450GB	4.5	Gravilla Blanca	SBS-SV350GB	3.5	Gravilla Blanca
SBS-SP450GR	4.5	Gravilla Roja	SBS-SV350GR	3.5	Gravilla Roja



Repelcreto A®

Repelente hidrofugante base agua, especial para superficies como yeso, teja, ladrillo, mortero y aplanados. Base agua.

USOS

- Para proteger e impermeabilizar contra el agua de lluvia - muros exteriores de concreto, mortero o aplanados. Para proteger del intemperismo monumentos de piedra, natural o artificial. Para la impermeabilización de ladrillos, losetas, celosías, etc.

PRESENTACIÓN

- Garrafa de 4 L
- Garrafa de 19 L
- Tambor de 200 L



Repelcreto S®

Repelente hidrofugante base solvente, formulado con polisiloxanos que proporcionan repelencia al agua en las superficies sobre las que se aplica, no alterando la apariencia del sustrato.

USOS

- Aplicación en muros y paredes exteriores de: celosías, blocks, tabiques, piedra, pastas, mampostería, elementos prefabricados, etc. En interiores se utiliza sobre yeso, y tiroles en baños y cocinas.

PRESENTACIÓN

- Garrafa de 4 L
- Garrafa de 19 L

Impermeabilizantes



Recubrimientos

Anti-Graffiti®

Recubrimiento protector permanente contra graffitis, de alta dureza, resistente a solventes e intemperismo. Acabado brillante.

USOS

- Protege contra graffitis a base de pinturas en aerosol de todos tipos, marcadores, tintas, crayolas, lápiz, pinturas de aceite, adhesivos, papeles engomados, pinturas de látex.

Los graffitis pueden limpiarse en repetidas ocasiones con nuestro removedor Solveferro Antigraffiti®, sin dañar la superficie ni el recubrimiento Antigraffiti®.

PRESENTACIÓN

- Juego de 3 L
- Juego de 12 L



Recubrimientos

Arquidry®

Recubrimiento texturizado cementoso con color integrado, que en una sola aplicación se logra un aplanado y color en diversas texturas, eliminando el repellado y afinado de muros.

USOS

- Para aplanado y a su vez acabado en color integral en muros de tabique, tabicón, block, etc.

PRESENTACIÓN

- Saco de 50 kg.



Arquivinil®

Pintura decorativa para contratistas muy económica, para muros y techos interiores en toda clase de construcciones, sobre superficies de yeso, cemento, concreto, mortero y similares. Es de alto rendimiento y secado rápido.

USOS

- Ideales para ser utilizadas en obras por contratistas de pinturas y de interés social.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 4 L
- Cubeta de 19 L
- Tambor 200 L



Recubrimientos

Arquicoat®

Pintura vinil-acrítica emulsionada decorativa. Para uso en superficies interiores de acabado flexible mate con buena adherencia.

USOS

- En la construcción, se utiliza para decorar y proteger superficies interiores de edificaciones, de concreto, block, tabique, yeso, mortero, madera, etc. Dejando un acabado resistente en superficies nuevas o repintados.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 4 L
- Cubeta de 19 L
- Tambor 200 L



Arquitone®

Pintura Acrílica emulsionada de alta calidad, para uso arquitectónico decorativo en interiores y exteriores, de buena calidad y resistencia al intemperismo y a la humedad.

Contiene fungicidas que evitan la formación de algas y hongos.

USOS

- Puede ser aplicado, sobre todo tipo de superficies en interiores y exteriores.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 4 L
- Cubeta de 19 L
- Tambor 200 L



Adhesivos

Adhecreto®

Adhesivo cerámico multiusos para la colocación de acabados en pisos, muros y plafones.

Tiene excelente trabajabilidad, alta resistencia al escurrimiento y un máximo tiempo para aplicarse.

USOS

- Para la colocación de azulejo, cerámica, terrazo, mosaico, cintilla, venecianos, etc. en superficies interiores y exteriores de concreto, mortero, block, tabique, etc.

PRESENTACIÓN

- Saco de 20 kg.



Policreto®

Sellador de poliuretano para juntas constructivas y fisuras de un componente, de aplicación en frío y que endurece rápidamente con la humedad del medio ambiente.

USOS

- Para el sellado de: Fisuras causadas por expansión/contracción de materiales constructivos, juntas perimetrales en puertas y ventanas, juntas de albañilería, juntas de canalones, etc.

PRESENTACIÓN

- Cartucho de 310 ml
 - Salchicha de 600 ml
- En colores blanco y gris.



Selladores

Resanadores

Bachecreto®

Resanador de baches, es un aglomerado asfáltico listo para usarse de aplicación en frío, de consistencia elástica.

USOS

- Es el producto indicado para la reparación de baches y grietas profundas en pavimentos de una manera rápida, fácil y cómoda.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 25 kg
- Saco de 40 kg



Grouts

Estabilicreto NF®

Mortero estabilizador de volumen sin contracción. Grout de anclaje y reparación. No ferroso.

USOS

- Para el anclaje de maquinaria, fijación de pernos, tornillos, varillas, etc. que sujetarán maquinaria o elementos estructurales de metal.
- Para el desplante de columnas y reparación de elementos estructurales dañados (trabes, columnas, etc.) y pisos de concreto deteriorados.

PRESENTACIÓN

- Saco de 50 Kg



Portafolio Ferretero

Lo invitamos a acercarse con nosotros para ofrecerle un mix de productos que sean rentables de acuerdo a su mercado objetivo, de alta rotación y con un atractivo margen de utilidad.

Nuestras soluciones para ferreteras forman el portafolio más completo, respaldado por la calidad y experiencia de nuestra marca con más de 70 años en el mercado.

En Curacreto tenemos Una Solución...para cada Construcción.



Permítanos Asesorarlo



CURACRETO, S. de R. L. de C.V.

800 VIKINGO
800.8454646

www.curacreto.com.mx



@Curacreto



@CuraTube